



DoP 34TER35VV19031



0099/CPR/A43/0280 020/003326

Aplicación recomendada

- Fachada ventilada.

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m ² / Pq	Pq /palet	m ² / palet	α	Rt m ² -K/W
2142692	40	0,60	1,35	S	15	12,15	20	243,00	0,70	1,10
2142653	50	0,60	1,35	S	12	9,72	20	194,40	0,85	1,40
2142693	60	0,60	1,35	S	10	8,10	20	162,00	0,95	1,70
2142694	80	0,60	1,35	S	7	5,67	20	113,40	1,00	2,25
2142695	100	0,60	1,35	S	6	4,86	20	97,20	1,00	2,85
2142696	120	0,60	1,35	S	5	4,05	20	81,00	1,00	3,40
2142691	140	0,60	1,35	C	4	3,24	20	64,80	1,00	4,00
2142698	160	0,60	1,35	C	4	3,24	20	64,80	1,00	4,55
2142697	180	0,60	1,35	C	3	2,43	20	48,60	1,00	5,10
—	200	0,60	1,35	C	3	2,43	20	48,60	1,00	5,70

Características técnicas certificadas

	Lambda (λ90/90)	0,035 W/m·K
	Reacción al fuego (Euroclases)	A1
	Absorción acústica (α)	AW
	Resistencia específica al paso del aire (r')	AFr5 ≥ 5 kPa·s/m ²
	Tolerancia en el espesor	T3
	Permeabilidad al vapor de lana (μ)	MU1
	Absorción de agua a corto plazo	≤ 1 kg/m ²

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-AW

Reacción
al fuego
A1

Repelente
al agua
WS

λ
0,035